Duravit No.1 Lavabo empotrado # 03955500282 |< 550 mm >|







Lavabo empotrado	Medidas	Peso	Nº de pedido
montaje desde abajo, con rebosadero, sin bancada para grifería, fijación para montaje en encimera de madera incl., 550 mm			
Acabados			
00 Blanco			
Versiones			
rectificado	550 x 400 mm	10,200 kg	03955500282
Infobox			
En lavabos empotrados desde abajo se indican las medidas interiores			
Grifería recomendada			
Mezclador monomando para lavabos M sistema mezclador cerámico, profundidad 139 mm, flexos de conexión 3/8", cartucho de chorro móvil, chorro normal, superficie cromada, limitador de temperatura ajustable, presión recomendada 3 - 5 bar, con vaciador y accionamiento,			B11020001
Mezclador monomando para lavabos M sistema mezclador cerámico, profundidad 139 mm, flexos de conexión 3/8", cartucho de chorro móvil, chorro normal, superficie cromada, limitador de temperatura ajustable, presión recomendada 3 - 5 bar, con vaciador y accionamiento,			B21020001
Mezclador monomando para lavabos M sistema mezclador cerámico, profundidad 139 mm, flexos de conexión 3/8", cartucho de chorro móvil, chorro normal, superficie cromada, limitador de temperatura ajustable, presión recomendada 3 - 5 bar, sin vaciador ni accionamiento,			B11020002
Mezclador monomando para lavabos M sistema mezclador cerámico, profundidad 139 mm, flexos de conexión 3/8", cartucho de chorro móvil, chorro normal, superficie cromada, limitador de temperatura ajustable, presión recomendada 3 - 5 bar, sin vaciador ni accionamiento,			B21020002

Duravit No.1 Lavabo empotrado # 03955500282 |< 550 mm >|

Mezclador monomando para lavabos M sistema mezclador cerámico, profundidad 109 mm, flexos de conexión 3/8", cartucho de chorro móvil, chorro normal, superficie cromada, limitador de temperatura ajustable, presión recomendada 3 - 5 bar, con vaciador y accionamiento,	DE1020001
Mezclador monomando para lavabos M sistema mezclador cerámico, profundidad 109 mm, flexos de conexión 3/8", cartucho de chorro móvil, chorro normal, superficie cromada, limitador de temperatura ajustable, presión recomendada 3 - 5 bar, sin vaciador ni accionamiento,	DE1020002
Mezclador monomando para lavabos M FreshStart sistema mezclador cerámico, en posición media agua fría, profundidad 109 mm, flexos de conexión 3/8", cartucho de chorro móvil, chorro normal, superficie cromada, limitador de temperatura ajustable, presión recomendada 3 - 5 bar, con vaciador y accionamiento,	DE1021001
Mezclador monomando para lavabos M FreshStart sistema mezclador cerámico, en posición media agua fría, profundidad 109 mm, flexos de conexión 3/8", cartucho de chorro móvil, chorro normal, superficie cromada, limitador de temperatura ajustable, presión recomendada 3 - 5 bar, sin vaciador ni accionamiento,	DE1021002
Mezclador monomando para lavabos, mural chorro normal, sistema mezclador cerámico, tipo de conexión: cuerpo base empotrado, suministro: piezas visibles, presión recomendada 3 - 5 bar, profundidad 171 mm,	TU1070004

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.