


Inodoro suspendido para asiento de lavado # 2537590000 |< 376 mm >|









Inodoro suspendido para asiento de lavado	Medidas	Peso	Nº de pedido
Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación incluida: Durafix, Incl. componentes de conexión para SensoWash			
Colores			
00 Blanco			
Versiones			
♦ Blanco brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l	376x620 mm	30,800 kg	2537590000
Accesorios			
Set de preinstalación	105 x 135 mm	0.43 kg	005072
Set de insonorización	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Surtido conexión dual Inodoros de lavado	260 x 220 mm	0.385 kg	100730
Surtido conexión dual Inodoros de lavado	220 x 260 mm	0.45 kg	100692
Surtido conexión dual Inodoros de lavado	220 x 260 mm	0.55 kg	100691
Productos relacionados			
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm		WD1011

Inodoro suspendido para asiento de lavado # 2537590000 |< 376 mm >|

Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1013
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Automático/a, Manual, Con pulsar un botón, Sin contacto, Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1014
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1016
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1017
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1018

Inodoro suspendido para asiento de lavado # 2537590000 |< 376 mm >|

Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1019
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1020
Asiento de lavado Series de coincidencias DuraStyle, Cierre amortiguado, Niveles de aire caliente de la función de secado regulables: 4 niveles, Niveles de posición del caño de lavado ajustables: 5 niveles, Niveles de intensidad del chorro de ducha regulables: 3 niveles, Niveles de temperatura del chorro de ducha regulables: 4 niveles, Niveles de posición del caño de lavado ajustables: 5 niveles, Lavado general, Lavado femenino, Chorro de ducha intermitente: oscilante, Secador de aire caliente, Cantidad de perfiles de usuario programables: 4, Caño de lavado/rociador con autolimpieza, Función descalcificadora, Modo de bajo consumo: Regulable, Vaciado automático (cuando no se usa), Luz nocturna, 375 x 520 mm	375 x 520 mm	613200

Todas las fichas técnicas contienen las medidas necesarias que pueden estar sometidas a las tolerancias permitidas. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.