URREA
Tecnología para vivir el agua

Residencial | Accesorios para baño

Código: ACC.09
ACC.09.2

Toallero de barra corto

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Placa de montaje	Acero inoxidable
2. Opresor	Acero inoxidable
3. Soporte	Zinc
4. Barra	Latón
5. Llave hexagonal	Acero inoxidable
6. Taquetes	Plástico
7. Tornillos de fijación	Acero inoxidable







DIMENSIONES

ZONA A	300 mm
ZONA B	75 mm
ZONA C	27mm



ACABADO
ACC.09- Cromo
ACC.09.2- Negro mate

Peso del producto Kg
0.315 kg

CERTIFICADO
No

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Coloque las anclas con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro. Con ayuda de un taladro (no incluido) perfore el muro e introdúzcala los taquetes.
2. Fije las anclas al muro ajustando los tornillos utilizando un desarmador.
3. Sujete el toallero a las anclas roscando los opresores, utilizando la llave hexagonal. Verifique que el accesorio quede firmemente instalado al muro.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto se debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos

CARACTERÍSTICAS

1. El producto cumple con 142 hrs de camara salina
2. El producto cumple el requisito de peso: soportar una fuerza de 6 kg sin deformarse ni desprenderse durante 30 min.

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el produto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.
4. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
5. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.



Presión	Gasto Litros	Gasto Galones

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza artícuos cortantes, fibras, lijas, liquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.